обогреватель РИЗУР-ТЕРМ

Пример записи при заказе:

РИЗУР-ТЕРМ	-	М	-	50	-	0	-	Т4	-	230	-	1	-	0	-	0	-	0	-	S	-	Д
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

1. Модель	
РИЗУР-ТЕРМ	Модель обогревателя
2. Тип корпуса	
М	Малый корпус от 50 до 300 Вт
Б	Большой корпус от 300 до 6000 Вт
П	Плоский корпус от 100 до 700 Вт
3. Мощность	
Варианты исполнения для РИЗУР-ТЕРМ-М, 230 В	
50	50 Вт
75	75 Вт
100	100 Вт
150	150 Вт
200	200 Вт
300	300 Вт
Варианты исполнения для РИЗУР-ТЕРМ-Б, 230 В	
300	300 Вт
400	400 Вт
500	500 Вт
600	600 Вт
700	700 Вт
800	800 Вт
900	900 Вт
1000	1000 Вт
1100	1100 Вт
1200	1200 Вт
1300	1300 Вт
1400	1400 Вт
1500	1500 Вт
1600	1600 Вт
1700	1700 Вт
1800	1800 Вт
1900	1900 Вт
2000	2000 Вт
2500	2500 Вт
3000	3000 Вт
3500	3500 Вт
4000	4000 Вт
5000	5000 Вт
6000	6000 Вт
Варианты исполнения для РИЗУР-ТЕРМ-Б, 380 В	
1000	1000 Вт
1500	1500 Вт
2000	2000 Вт
3000	3000 Вт
6000	6000 Вт
Варианты исполнения для РИЗУР-ТЕРМ-П, 230 В	
100	100 Вт
200	200 Вт
300	300 Вт
400	400 Вт
500	500 Вт
600	600 Вт
700	700 Вт

4. Маркировка взрывозащиты	
0	Общепромышленное исполнение
Exd	1Ex db IIC T6... T3 Gb X - рекомендуемое стандартное исполнение
Exm	1Ex mb IIC T6... T3 Gb X
5. Температурный класс	
T4	Температура на поверхности обогревателя не выше +135 °C
T5	Температура на поверхности обогревателя не выше +95 °C
T6	Температура на поверхности обогревателя не выше +80 °C - рекомендуемое стандартное исполнение
X	Указать температуру (по согласованию с изготовителем)
6. Напряжение	
230	230 В
380	380 В
Определяется автоматически на основе выбранной мощности	
7. Длина питающего кабеля (от обогревателя до терморегулятора), L2	
1	1 м - рекомендуемое стандартное исполнение
2	2 м
X	Укажите необходимую длину кабеля (min 0.5, max 100, step 0.1)
8. Защита питающего кабеля L2 металлорукавом	
0	Без металлорукава - рекомендуемое стандартное исполнение
M	В металлорукаве
9. Длина кабеля электропитания от терморегулятора, L1	
0	Без кабеля электропитания (для ТБ-FT и ТБ-ST)
1	1 м* - рекомендуемое стандартное исполнение
2	2 м*
X	Укажите необходимую длину кабеля (min 0.5, max 100, step 0.1)
10. Защита кабеля L1 металлорукавом	
0	Без металлорукава - рекомендуемое стандартное исполнение
M	В металлорукаве

11. Контроль воздушной среды, терморегулятор	
S	Встроенный интеллектуальный цифровой модуль управления, состоящий из микроконтроллера, датчика температуры и индикатора. Температура поддержания в диапазоне -40°C…+50°C, шаг 1°C - рекомендуемое стандартное исполнение
ST	Терморегулятор на базе интеллектуального цифрового модуля управления серии РИЗУР-ТБ-ST. Температура поддержания в диапазоне -40°C…+50°C, шаг 1°C. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора
SR	Терморегулятор на базе цифровой системы управления серии РИЗУР-ТБ-ЦСУ. Температура поддержания в диапазоне -40°C…+110°C, шаг 1°C. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора
AR	Терморегулятор на базе цифровой системы управления серии РИЗУР-ТБ-ЦСУ с возможностью удаленного контроля по линии связи RS 485 . Температура поддержания в диапазоне -40°C…+110°C, шаг 1°C. Данное исполнение прорабатывается индивидуально в каждом случае, необходима консультация менеджера. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора
FT	Терморегулятор на базе биметаллического термостата. Температура поддержания в диапазоне +10°C…+20°C. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора РИЗУР-ТБ-FT
F	Терморегулятор аналогичен исполнению S без возможности регулировки температурной установки
0	Без терморегулятора
12. Крепление	
Д	Крепление на 35 мм DIN-рейка
Т	Крепление на торцевой кронштейн
Ф	Крепление на фронтальный кронштейн - рекомендуемое стандартное исполнение
Н	Крепление на напольный кронштейн (горизонтальная поверхность)
М	Крепление на монтажную пластину
У	Крепление на уголки
К	Крепление на напольный кронштейн с дополнительным креплением на стену
НК	Нестандартный крепеж