Греющий кабель РИЗУР-СГЛ

Пример записи при заказе:

РИЗУР-СГЛ-НТ-65/85 - 10 - П

1 2 3

1. Модель	
РИЗУР-СГЛ-НТ-65/85	Низкотемпературный класс. Максимальная температура воздействия на греющий кабель во включенном состоянии до +65°С, в выключенном до +85°С
РИЗУР-СГЛ-СТ-120/190	Среднетемпературный класс. Максимальная температура воздействия на греющий кабель во включенном состоянии до +120°С, в выключенном до +190°С
РИЗУР-СГЛ-ВТ-190/250	Высокотемпературный класс. Максимальная температура воздействия на греющий кабель во включенном состоянии до +190°С, в выключенном до +250°С
2. Мощность тепловыделения при 10°С	
10	10 Вт/м при t = +10°С
15	15 Вт/м при t = +10°С
17	17 Вт/м при t = +10°С
25	25 Вт/м при t = +10°С
30	30 Вт/м при t = +10°С
31	31 Вт/м при t = +10°С
40	40 Вт/м при t = +10°С
45	45 Вт/м при t = +10°С
60	60 Вт/м при t = +10°С
75	75 Вт/м при t = +10°С
90	90 Вт/м при t = +10°С
3. Материал оболочки, изоляции	
П	Композиция полиолефина
Ф	Фторополимер для защиты от коррозийных химических растворов и паров