



Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика давления

Метран 150ТА-TG



Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику _____ шт.

Температура окружающей среды от _____ до _____ °С

Температура процесса от _____ до _____ °С

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

- Без окна Смотровое окно
 Сквозной проём

Электрообогрев

- Без обогрева Саморегулирующийся греющий кабель
 Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

- Без коробки КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)
 Коробка поставляется в комплекте
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

- Без кабеля Кабель без защиты
 Кабель в металлорукаве
 Кабель бронированный
 Длина кабеля _____ м

Дополнительная информация

Размер	Рек. знач.	Значение	Размер	Рек. знач.	Значение
H	280		H4	105	
L	160		B4	80	
B	160		X4	100	
A	110		Y4	40	
H1	40				
B1	60				
D1	30				
W1	60				
L2	80				
B2	100				
D2	30				
W2	60				
H3	40				
B3	100				
D3	30				
W3	60				

