



Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика давления

Метран 150ТА-TG



Наименование организации _____

Контактное лицо _____

Тел./факс/e-mail _____

Количество термочехлов по опроснику _____ шт.

Температура окружающей среды от _____ до _____ °C

Температура процесса от _____ до _____ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

- Без окна Смотровое окно
 Сквозной проём

Электрообогрев

- Без обогрева Саморегулирующийся греющий кабель
 Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

- Без коробки КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)
 Коробка поставляется в комплекте
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

- Без кабеля Кабель без защиты
 Кабель в металлорукаве
 Кабель бронированный
 Длина кабеля _____ м

Дополнительная информация

Размер	Рек. знач.	Значение	Размер	Рек. знач.	Значение
H	260		L4	50	
L	180		B4	100	
B	240		D4	70	
A	110		W4	60	
E	105				
L1	50				
B1	80				
D1	70				
W1	60				
H2	40				
B2	120				
D2	30				
W2	60				
L3	80				
B3	100				
D3	30				
W3	60				

