



# Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика давления

## Метран 150ТА-TG



### Наименование организации

### Контактное лицо

### Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику \_\_\_\_\_ шт.

Температура окружающей среды от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °С

Температура процесса от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °С

### Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

- Без окна       Смотровое окно  
 Сквозной проём

### Электрообогрев

- Без обогрева       Саморегулирующийся греющий кабель  
 Обогреватель ОУР-ПЛ

### Коробка клеммная (КС)

- Без коробки       КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)  
 Коробка поставляется в комплекте  
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

### Электрическое подключение

- Без кабеля       Кабель без защиты  
 Кабель в металлорукаве  
 Кабель бронированный  
 Длина кабеля \_\_\_\_\_ м

### Дополнительная информация

| Размер | Рек. знач. | Значение | Размер | Рек. знач. | Значение |
|--------|------------|----------|--------|------------|----------|
| H      | 360        |          | L4     | 50         |          |
| L      | 240        |          | B4     | 100        |          |
| B      | 180        |          | D4     | 70         |          |
| A      | 110        |          | W4     | 60         |          |
| E      | 105        |          |        |            |          |
| L1     | 50         |          |        |            |          |
| B1     | 80         |          |        |            |          |
| D1     | 70         |          |        |            |          |
| W1     | 60         |          |        |            |          |
| H2     | 40         |          |        |            |          |
| B2     | 100        |          |        |            |          |
| D2     | 30         |          |        |            |          |
| W2     | 60         |          |        |            |          |
| L3     | 80         |          |        |            |          |
| B3     | 100        |          |        |            |          |
| D3     | 30         |          |        |            |          |
| W3     | 60         |          |        |            |          |

