



# Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика давления

## Метран 150ТА-TG



### Наименование организации

### Контактное лицо

### Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику \_\_\_\_\_ шт.

Температура окружающей среды от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

Температура процесса от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

### Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

- Без окна       Смотровое окно  
 Сквозной проём

### Электрообогрев

- Без обогрева       Саморегулирующийся греющий кабель  
 Обогреватель ОУР-ПЛ

### Коробка клеммная (КС)

- Без коробки       КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)  
 Коробка поставляется в комплекте  
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

### Электрическое подключение

- Без кабеля       Кабель без защиты  
 Кабель в металлорукаве  
 Кабель бронированный  
 Длина кабеля \_\_\_\_\_ м

### Дополнительная информация

Размер	Рек. знач.	Значение	Размер	Рек. знач.	Значение
H	360		H4	40	
L	240		B4	80	
B	180		D4	30	
A	110		W4	60	
E	105				
L1	50				
B1	100				
D1	70				
W1	60				
L2	50				
B2	80				
D2	70				
W2	60				
L3	80				
B3	100				
D3	30				
W3	60				

