



# Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика перепада давления

## Метран 150TGR-TAR



### Наименование организации

### Контактное лицо

### Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику \_\_\_\_\_ шт.

Температура окружающей среды от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

Температура процесса от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

### Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

- Без окна       Смотровое окно  
 Сквозной проём

### Электрообогрев

- Без обогрева       Саморегулирующийся греющий кабель  
 Обогреватель ОУР-ПЛ

### Коробка клеммная (КС)

- Без коробки       КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)  
 Коробка поставляется в комплекте  
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

### Электрическое подключение

- Без кабеля       Кабель без защиты  
 Кабель в металлорукаве  
 Кабель бронированный  
 Длина кабеля \_\_\_\_\_ м

### Дополнительная информация

Размер	Рек. знач.	Значение	Размер	Рек. знач.	Значение
H	320		H4	80	
L	300		B4	100	
B	180		D4	30	
A	110		W4	60	
E	165		B5	65	
H1	80		H5	60	
B1	80		D5	70	
D1	30		W5	60	
W1	60				
H2	60				
B2	65				
D2	70				
W2	60				
L3	80				
B3	80				
D3	30				
W3	60				

