



Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика перепада давления

Метран 150TGR-TAR



Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику _____ шт.

Температура окружающей среды от _____ до _____ °C

Температура процесса от _____ до _____ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

- Без окна
- Смотровое окно
- Сквозной проём

Электрообогрев

- Без обогрева
- Саморегулирующийся греющий кабель
- Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

- Без коробки
- КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)
- Коробка поставляется в комплекте
- КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

- Без кабеля
- Кабель без защиты
- Кабель в металлорукаве
- Кабель бронированный
- Длина кабеля _____ м

Дополнительная информация

| Размер | Рек. знач. | Значение | Размер | Рек. знач. | Значение |
|--------|------------|----------|--------|------------|----------|
| H | 240 | | L4 | 60 | |
| L | 300 | | B4 | 85 | |
| B | 220 | | D4 | 70 | |
| A | 110 | | W4 | 60 | |
| E | 165 | | H5 | 80 | |
| L1 | 60 | | B5 | 120 | |
| B1 | 85 | | D5 | 30 | |
| D1 | 70 | | W5 | 60 | |
| W1 | 60 | | | | |
| H2 | 80 | | | | |
| B2 | 120 | | | | |
| D2 | 30 | | | | |
| W2 | 60 | | | | |
| L3 | 80 | | | | |
| B3 | 140 | | | | |
| D3 | 30 | | | | |
| W3 | 60 | | | | |

