



# Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика перепада давления

## Метран 150TGR-TAR



Наименование организации \_\_\_\_\_

Контактное лицо \_\_\_\_\_

Тел./факс/e-mail \_\_\_\_\_

Количество термочехлов по опроснику \_\_\_\_\_ шт.

Температура окружающей среды от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °С

Температура процесса от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °С

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

- Без окна       Смотровое окно  
 Сквозной проём

Электрообогрев

- Без обогрева       Саморегулирующийся греющий кабель  
 Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

- Без коробки       КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)  
 Коробка поставляется в комплекте  
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

- Без кабеля       Кабель без защиты  
 Кабель в металлорукаве  
 Кабель бронированный  
 Длина кабеля \_\_\_\_\_ м

Дополнительная информация

Размер	Рек. знач.	Значение	Размер	Рек. знач.	Значение
H	240		H4	85	
L	160		B4	40	
B	180		D4	30	
A	110				
H1	80				
B1	80				
D1	30				
W1	60				
L2	90				
B2	80				
D2	30				
W2	60				
H3	80				
B3	100				
D3	30				
W3	60				

