



Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика перепада давления

Метран 150TGR-TAR

Наименование организации					
Контактное лицо					
Тел./факс/e-mail					
Количество термочехлов по опроснику		_____ шт.			
Температура окружающей среды		от _____ до _____ °С			
Температура процесса		от _____ до _____ °С			
Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)					
<input type="checkbox"/> Без окна		<input type="checkbox"/> Смотровое окно <input type="checkbox"/> Сквозной проём			
Электрообогрев					
<input type="checkbox"/> Без обогрева		<input type="checkbox"/> Саморегулирующийся греющий кабель <input type="checkbox"/> Обогреватель ОУР-ПЛ			
Коробка клеммная (КС)					
<input type="checkbox"/> Без коробки		<input type="checkbox"/> КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла) <input type="checkbox"/> Коробка поставляется в комплекте <input type="checkbox"/> КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)			
Электрическое подключение					
<input type="checkbox"/> Без кабеля		<input type="checkbox"/> Кабель без защиты <input type="checkbox"/> Кабель в металлорукаве <input type="checkbox"/> Кабель бронированный Длина кабеля _____ м			
Дополнительная информация					
Размер	Рек. знач.	Значение	Размер	Рек. знач.	Значение
H	240		H4	85	
L	160		B4	40	
B	180		D4	30	
A	110				
H1	80				
B1	80				
D1	30				
W1	60				
L2	70				
B2	80				
D2	30				
W2	60				
H3	80				
B3	80				
D3	30				
W3	60				

