



# Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика перепада давления

## Метран 150TGR-TAR



Наименование организации \_\_\_\_\_

Контактное лицо \_\_\_\_\_

Тел./факс/e-mail \_\_\_\_\_

Количество термочехлов по опроснику \_\_\_\_\_ шт.

Температура окружающей среды от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

Температура процесса от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

- Без окна       Смотровое окно  
 Сквозной проём

Электрообогрев

- Без обогрева       Саморегулирующийся греющий кабель  
 Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

- Без коробки       КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)  
 Коробка поставляется в комплекте  
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

- Без кабеля       Кабель без защиты  
 Кабель в металлорукаве  
 Кабель бронированный  
 Длина кабеля \_\_\_\_\_ м

Дополнительная информация

Размер	Рекомендуемое значение	Значение
H	340	
L	180	
B	180	
A	110	
H1	80	
B1	80	
D1	30	
W1	60	
L2	90	
B2	80	
D2	30	
W2	60	
H3	80	
B3	100	
D3	30	
W3	60	

