



Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика перепада давления

Метран 150TGR-TAR



Наименование организации					
Контактное лицо					
Тел./факс/e-mail					
Количество термочехлов по опроснику		_____ шт.			
Температура окружающей среды		от _____ до _____ °C			
Температура процесса		от _____ до _____ °C			
Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)					
<input type="checkbox"/> Без окна		<input type="checkbox"/> Смотровое окно <input type="checkbox"/> Сквозной проём			
Электрообогрев					
<input type="checkbox"/> Без обогрева		<input type="checkbox"/> Саморегулирующийся греющий кабель <input type="checkbox"/> Обогреватель ОУР-ПЛ			
Коробка клеммная (КС)					
<input type="checkbox"/> Без коробки		<input type="checkbox"/> КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла) <input type="checkbox"/> Коробка поставляется в комплекте <input type="checkbox"/> КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)			
Электрическое подключение					
<input type="checkbox"/> Без кабеля		<input type="checkbox"/> Кабель без защиты <input type="checkbox"/> Кабель в металлорукаве <input type="checkbox"/> Кабель бронированный Длина кабеля _____ м			
Дополнительная информация					
Размер	Рек. знач.	Значение	Размер	Рек. знач.	Значение
H	340		L4	80	
L	300		B4	100	
B	300		D4	30	
A	110		W4	60	
E	165		H5	80	
L1	60		B5	80	
B1	60		D5	30	
D1	70		W5	60	
W1	60				
H2	80				
B2	80				
D2	30				
W2	60				
L3	60				
B3	60				
D3	70				
W3	60				

