



Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика перепада давления

Метран 150TGR-TAR



Наименование организации _____

Контактное лицо _____

Тел./факс/e-mail _____

Количество термочехлов по опроснику _____ шт.

Температура окружающей среды от _____ до _____ °С

Температура процесса от _____ до _____ °С

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

- Без окна
- Смотровое окно
- Сквозной проём

Электрообогрев

- Без обогрева
- Саморегулирующийся греющий кабель
- Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

- Без коробки
- КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)
- Коробка поставляется в комплекте
- КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

- Без кабеля
- Кабель без защиты
- Кабель в металлорукаве
- Кабель бронированный
- Длина кабеля _____ м

Дополнительная информация

Размер	Рек. знач.	Значение	Размер	Рек. знач.	Значение
H	340		L4	80	
L	300		B4	140	
B	220		D4	30	
A	110		W4	60	
E	165		H5	80	
L1	60		B5	100	
B1	85		D5	30	
D1	70		W5	60	
W1	60				
H2	80				
B2	120				
D2	30				
W2	60				
L3	60				
B3	85				
D3	70				
W3	60				

