



# Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для уровнемера

## Rosemount 2051L



**Наименование организации**

**Контактное лицо**

**Тел./факс/e-mail**

**Количество термочехлов по опроснику** \_\_\_\_\_ шт.

**Температура окружающей среды** от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

**Температура процесса** от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

**Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)**

- Без окна       Смотровое окно  
 Сквозной проём

**Электрообогрев**

- Без обогрева       Саморегулирующийся греющий кабель  
 Обогреватель ОУР-ПЛ

**Коробка клеммная (КС)**

- Без коробки       КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)  
 Коробка поставляется в комплекте  
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

**Электрическое подключение**

- Без кабеля       Кабель без защиты  
 Кабель в металлорукаве  
 Кабель бронированный  
 Длина кабеля \_\_\_\_\_ м

**Дополнительная информация**

Размер	Рекомендуемое значение	Значение
H	260	
L	260	
B	240	
A	140	
E	95	
H1	220	
B1	120	
D1	30	
W1	60	
H2	115	
B2	120	
D2	150	
W2	60	

