



Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика давления

Метран 150ТА-TG



Наименование организации _____

Контактное лицо _____

Тел./факс/e-mail _____

Количество термочехлов по опроснику _____ шт.

Температура окружающей среды от _____ до _____ °C

Температура процесса от _____ до _____ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

- Без окна Смотровое окно
 Сквозной проём

Электрообогрев

- Без обогрева Саморегулирующийся греющий кабель
 Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

- Без коробки КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)
 Коробка поставляется в комплекте
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

- Без кабеля Кабель без защиты
 Кабель в металлорукаве
 Кабель бронированный
 Длина кабеля _____ м

Дополнительная информация

Размер	Рекомендуемое значение	Значение
H	260	
L	160	
B	180	
A	110	
H1	40	
B1	100	
D1	30	
W1	60	
L2	80	
B2	80	
D2	30	
W2	60	
H3	40	
B3	80	
D3	30	
W3	60	

