

Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика перепада давления

Yokogawa EJX (EJA) 110A/120A/130A



Наименование организации _____

Контактное лицо _____

Тел./факс/e-mail _____

Количество термочехлов по опроснику _____ шт.

Температура окружающей среды от _____ до _____ °C

Температура процесса от _____ до _____ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

- Без окна
- Смотровое окно
- Сквозной проём

Электрообогрев

- Без обогрева
- Саморегулирующийся греющий кабель
- Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

- Без коробки
- КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)
- Коробка поставляется в комплекте
- КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

- Без кабеля
- Кабель без защиты
- Кабель в металлорукаве
- Кабель бронированный
- Длина кабеля _____ м

Дополнительная информация

Размер	Рек. значение 110A/120A/130A	Значение
H	370	
L	220/240/290	
B	150/150/195	
A	120	
E	75/85/110	
H1	190	
B1	65/70/95	
X1	80	
Y1	40	
W1	40	
H2	35	
B2	110/90/107.5	
D2	30	
W2	60	
L3	46/45/50	
B3	75/75/97,5	
D3	60	
W3	60	

