



Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика перепада давления

Yokogawa EJX (EJA) 310A



Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику _____ шт.

Температура окружающей среды от _____ до _____ °C

Температура процесса от _____ до _____ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

Без окна

Смотровое окно
 Сквозной проём

Электрообогрев

Без обогрева

Саморегулирующийся греющий кабель
 Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

Без коробки

КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)
 Коробка поставляется в комплекте
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

Без кабеля

Кабель без защиты
 Кабель в металлорукаве
 Кабель бронированный
Длина кабеля _____ м

Дополнительная информация

Размер	Рекомендуемое значение	Значение
H	220	
L	140	
B	270	
A	120	
H1	30	
B1	180	
D1	30	
W1	60	
H2	45	
B2	60	
D2	60	
W2	40	
L3	70	
B3	80	
X3	40	
Y3	80	
W3	40	

