



Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика перепада давления

Yokogawa EJX (EJA) 430A



Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику _____ шт.

Температура окружающей среды от _____ до _____ °C

Температура процесса от _____ до _____ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

Без окна

- Смотровое окно
 Сквозной проём

Электрообогрев

Без обогрева

- Саморегулирующийся греющий кабель
 Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

Без коробки

- КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)
 Коробка поставляется в комплекте
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

Без кабеля

- Кабель без защиты
 Кабель в металлорукаве
 Кабель бронированный

Длина кабеля _____ м

Дополнительная информация

Размер	Рекомендуемое значение	Значение
H	240	
L	160	
B	180	
A	110	
H1	40	
B1	90	
D1	30	
W1	60	
H2	60	
B2	80	
D2	30	
W2	60	
H3	40	
B3	90	
D3	30	
W3	60	

