



# Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика перепада давления

## Yokogawa EJX (EJA) 510A/530A/610A/630A



Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику \_\_\_\_\_ шт.

Температура окружающей среды от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

Температура процесса от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

Без окна

- Смотровое окно  
 Сквозной проём

Электрообогрев

Без обогрева

- Саморегулирующийся греющий кабель  
 Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

Без коробки

- КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)  
 Коробка поставляется в комплекте  
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

Без кабеля

- Кабель без защиты  
 Кабель в металлорукаве  
 Кабель бронированный

Длина кабеля \_\_\_\_\_ м

Дополнительная информация

Размер	Рек. значение 510A/530A/610A/630A	Значение
H	210	
L	170	
B	180	
A	120	
H1	50	
B1	75	
D1	30	
W1	60	
H2	85	
B2	90	
D2	40	
W2	40	
H3	105	
B3	105	
D3	30	
W3	60	

