



Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для электромагнитного расходомера

Yokogawa ADMAG AXF DN10/15/25G



Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику _____ шт.

Температура окружающей среды от _____ до _____ °C

Температура процесса от _____ до _____ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

Без окна

- Смотровое окно
 Сквозной проём

Электрообогрев

Без обогрева

- Саморегулирующийся греющий кабель
 Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

Без коробки

- КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)
 Коробка поставляется в комплекте
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

Без кабеля

- Кабель без защиты
 Кабель в металлорукаве
 Кабель бронированный

Длина кабеля _____ м

Дополнительная информация

Размер	Рек. значение DN10/DN15/DN25	Значение
H	340/340/310	
L	260/280/280	
B	280	
A	140	
H1	80/80/75	
B1	130	
D1	40/40/50	
W1	60	
H2	80	
B2	110	
X2	40	
Y2	80	
W2	60	
H3	80/80/75	
B3	130	
D3	40/40/50	
W3	60	

