



Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для электромагнитного расходомера

Yokogawa ADMAG AXF DN125/150/200G



Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику _____ шт.

Температура окружающей среды от _____ до _____ °C

Температура процесса от _____ до _____ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

Без окна

Смотровое окно
 Сквозной проём

Электрообогрев

Без обогрева

Саморегулирующийся греющий кабель
 Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

Без коробки

КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)
 Коробка поставляется в комплекте
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

Без кабеля

Кабель без защиты
 Кабель в металлорукаве
 Кабель бронированный

Длина кабеля _____ м

Дополнительная информация

Размер	Рек. значение DN125/DN150/DN200	Значение
H	450/460/535	
L	350/400/450	
B	340/350/400	
A	140	
H1	150/160/190	
B1	170/180/200	
D1	160/240/270	
W1	60	
H2	80	
B2	150/160/180	
X2	40	
Y2	80	
W2	60	
H3	150/160/190	
B3	170/180/200	
D3	160/240/270	
W3	60	

