



# Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для электромагнитного расходомера

## Yokogawa ADMAG AXF DN250/300G



Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику \_\_\_\_\_ шт.

Температура окружающей среды от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

Температура процесса от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

Без окна

Смотровое окно  
 Сквозной проём

Электрообогрев

Без обогрева

Саморегулирующийся греющий кабель  
 Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

Без коробки

КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)  
 Коробка поставляется в комплекте  
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

Без кабеля

Кабель без защиты  
 Кабель в металлорукаве  
 Кабель бронированный

Длина кабеля \_\_\_\_\_ м

Дополнительная информация

Размер	Рек. значение DN250/DN300	Значение
H	600/660	
L	560/620	
B	450/520	
A	140	
H1	225/260	
B1	225/260	
D1	330/380	
W1	60	
H2	80	
B2	205/240	
X2	40	
Y2	80	
W2	60	
H3	225/260	
B3	225/260	
D3	330/380	
W3	60	

