

# **Типовой лист для заказа** пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для электромагнитного расходомера **Yokogawa ADMAG AXF DN32/40/50G**



**Наименование организации**

**Контактное лицо**

**Тел./факс/e-mail**

**Количество термочехлов по опроснику** \_\_\_\_\_ шт.

**Температура окружающей среды** от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

**Температура процесса** от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

**Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)**

Без окна

- Смотровое окно  
 Сквозной проём

**Электрообогрев**

Без обогрева

- Саморегулирующийся греющий кабель  
 Обогреватель ОУР-ПЛ

**Коробка клеммная (КС)**

Без коробки

- КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)  
 Коробка поставляется в комплекте  
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

**Электрическое подключение**

Без кабеля

- Кабель без защиты  
 Кабель в металлорукаве  
 Кабель бронированный

Длина кабеля \_\_\_\_\_ м

**Дополнительная информация**

Размер	Рек. значение DN32/DN40/DN50	Значение
H	320/330/355	
L	300	
B	280	
A	140	
H1	80/85/100	
B1	130	
D1	60/70/80	
W1	60	
H2	80	
B2	110	
X2	40	
Y2	80	
W2	60	
H3	80/85/100	
B3	130	
D3	60/70/80	
W3	60	

