



# Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для электромагнитного расходомера

## Yokogawa ADMAG AXF DN65/80/100G



### Наименование организации

### Контактное лицо

### Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику \_\_\_\_\_ шт.

Температура окружающей среды от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

Температура процесса от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

### Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

- Без окна
- Смотровое окно
- Сквозной проём

### Электрообогрев

- Без обогрева
- Саморегулирующийся греющий кабель
- Обогреватель ОУР-ПЛ

### Коробка клеммная (КС)

- Без коробки
- КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)
- Коробка поставляется в комплекте
- КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

### Электрическое подключение

- Без кабеля
- Кабель без защиты
- Кабель в металлорукаве
- Кабель бронированный
- Длина кабеля \_\_\_\_\_ м

### Дополнительная информация

| Размер | Рек. значение<br>DN65/DN80/DN100 | Значение |
|--------|----------------------------------|----------|
| H      | 370/390/415                      |          |
| L      | 300/300/350                      |          |
| B      | 280/300/300                      |          |
| A      | 140                              |          |
| H1     | 110/115/130                      |          |
| B1     | 130/150/150                      |          |
| D1     | 90/110/130                       |          |
| W1     | 60                               |          |
| H2     | 80                               |          |
| B2     | 110/130/130                      |          |
| X2     | 40                               |          |
| Y2     | 80                               |          |
| W2     | 60                               |          |
| H3     | 110/115/130                      |          |
| B3     | 130/150/150                      |          |
| D3     | 90/110/130                       |          |
| W3     | 60                               |          |

