



Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для электромагнитного расходомера

Yokogawa ADMAG CA 115/202/204 SG



Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику _____ шт.

Температура окружающей среды от _____ до _____ °C

Температура процесса от _____ до _____ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

Без окна

- Смотровое окно
 Сквозной проём

Электрообогрев

Без обогрева

- Саморегулирующийся греющий кабель
 Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

Без коробки

- КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)
 Коробка поставляется в комплекте
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

Без кабеля

- Кабель без защиты
 Кабель в металлорукаве
 Кабель бронированный

Длина кабеля _____ м

Дополнительная информация

Размер	Рек. значение 105/202/204	Значение
H	300/300/310	
L	240	
B	300	
A	140	
H1	80/60/60	
B1	150	
D1	30/40/60	
W1	60	
H2	80	
B2	100/80/80	
X2	40	
Y2	80	
W2	60	
H3	80/60/60	
B3	150	
D3	30/40/60	
W3	60	

