

Типовой лист для заказа пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для электромагнитного расходомера **Yokogawa ADMAG CA 205/208/210 SG**



Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику _____ шт.

Температура окружающей среды от _____ до _____ °C

Температура процесса от _____ до _____ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

Без окна

Смотровое окно
 Сквозной проём

Электрообогрев

Без обогрева

Саморегулирующийся греющий кабель
 Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

Без коробки

КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)
 Коробка поставляется в комплекте
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

Без кабеля

Кабель без защиты
 Кабель в металлорукаве
 Кабель бронированный
 Длина кабеля _____ м

Дополнительная информация

Размер	Рек. значение 205/208/210	Значение
H	320/350/390	
L	240	
B	300	
A	140	
H1	70/80/100	
B1	150	
D1	70/100/120	
W1	60	
H2	80	
B2	90	
X2	40	
Y2	80	
W2	60	
H3	70/80/100	
B3	150	
D3	70/100/120	
W3	60	

