



Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для электромагнитного расходомера

Yokogawa ADMAG CA 215/220 SG



Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику _____ шт.

Температура окружающей среды от _____ до _____ °C

Температура процесса от _____ до _____ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

Без окна

Смотровое окно
 Сквозной проём

Электрообогрев

Без обогрева

Саморегулирующийся греющий кабель
 Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

Без коробки

КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)
 Коробка поставляется в комплекте
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

Без кабеля

Кабель без защиты
 Кабель в металлорукаве
 Кабель бронированный

Длина кабеля _____ м

Дополнительная информация

Размер	Рекомендуемое значение	Значение
H	480/520	
L	280/350	
B	300/320	
A	140	
H1	160/180	
B1	150/160	
D1	160/210	
W1	60	
H2	35	
B2	140/180	
X2	40	
Y2	80	
W2	60	
H3	160/180	
B3	150/160	
D3	160/210	
W3	60	

