



Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для вихревого преобразователя потока

Yokogawa ADMAG DYA



Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику _____ шт.

Температура окружающей среды от _____ до _____ °C

Температура процесса от _____ до _____ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

Без окна

Смотровое окно
 Сквозной проём

Электрообогрев

Без обогрева

Саморегулирующийся греющий кабель
 Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

Без коробки

КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)
 Коробка поставляется в комплекте
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

Без кабеля

Кабель без защиты
 Кабель в металлорукаве
 Кабель бронированный

Длина кабеля _____ м

Дополнительная информация

Размер	Рекомендуемое значение	Значение
H	240	
L	260	
B	200	
A	120	
E	95	
H1	200	
B1	100	
D1	30	
W1	60	
L2	50	
B2	95	
D2	70	
W2	60	

