



# Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для электромагнитного расходомера

## Yokogawa ADMAG YTA610 (YTA710)



### Наименование организации

### Контактное лицо

### Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику \_\_\_\_\_ шт.

Температура окружающей среды от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

Температура процесса от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

### Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

Без окна

- Смотровое окно  
 Сквозной проём

### Электрообогрев

Без обогрева

- Саморегулирующийся греющий кабель  
 Обогреватель ОУР-ПЛ

### Коробка клеммная (КС)

Без коробки

- КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)  
 Коробка поставляется в комплекте  
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

### Электрическое подключение

Без кабеля

- Кабель без защиты  
 Кабель в металлорукаве  
 Кабель бронированный

Длина кабеля \_\_\_\_\_ м

### Дополнительная информация

Размер	Рекомендуемое значение	Значение
H	250	
L	170	
B	200	
A	120	
H1	60	
B1	85	
D1	70	
W1	60	
H2	40	
B2	90	
D2	30	
W2	60	
H3	60	
B3	85	
D3	70	
W3	60	

