



# Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика перепада давления

## Yokogawa DY DN300/DN400



Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику \_\_\_\_\_ шт.

Температура окружающей среды от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

Температура процесса от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

Без окна

- Смотровое окно  
 Сквозной проём

Электрообогрев

Без обогрева

- Саморегулирующийся греющий кабель  
 Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

Без коробки

- КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)  
 Коробка поставляется в комплекте  
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

Без кабеля

- Кабель без защиты  
 Кабель в металлорукаве  
 Кабель бронированный  
 Длина кабеля \_\_\_\_\_ м

Дополнительная информация

Размер	Рек. значение DN300/DN400	Значение
H	670/800	
L	470/590	
B	480/600	
A	120	
H1	240/300	
B1	240/300	
D1	330/450	
W1	40	
H2	35	
B2	235/295	
D2	30	
W2	60	
H3	240/300	
B3	240/300	
D3	330/450	
W3	40	

