



# Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика перепада давления

## Yokogawa DY DN50/DN80/DN100



Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику \_\_\_\_\_ шт.

Температура окружающей среды от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

Температура процесса от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

Без окна

Смотровое окно  
 Сквозной проём

Электрообогрев

Без обогрева

Саморегулирующийся греющий кабель  
 Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

Без коробки

КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)  
 Коробка поставляется в комплекте  
 КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

Без кабеля

Кабель без защиты  
 Кабель в металлорукаве  
 Кабель бронированный

Длина кабеля \_\_\_\_\_ м

Дополнительная информация

Размер	Рек. значение DN50/DN80/DN100	Значение
H	350/390/420	
L	170	
B	190	
A	120	
H1	70/90/105	
B1	95	
D1	70/100/120	
W1	40	
H2	35	
B2	90	
D2	30	
W2	60	
H3	70/90/105	
B3	95	
D3	70/100/120	
W3	40	

