



## Бобышки РИЗУР-Б




Бобышки — закладные устройства цилиндрической формы, имеющие резьбу с одной стороны и присоединяющиеся к трубе сварным способом для создания неразъемных соединений. Бобышки приварные серии РИЗУР используются в системах коммуникаций для монтажа оборудования. Данные фитинги применяются для установки в трубопроводы, газопроводы, водопроводы, нефтепроводы и т.д. различных датчиков, приборов измерения давления, температуры, устройств отбора давления, импульсных трубок, защитных гильз преобразователей и другой арматуры.

Существуют разные виды бобышек, которые отличаются такими параметрами, как диаметр, длина цилиндра, толщина стенок, шаг резьбы, марка стали.

Компания «РИЗУР» предлагает бобышки любых видов: бобышки прямые приварные стальные РИЗУР-БП, бобышки прямые приварные стальные РИЗУР-БП2 для монтажа приборов с подвижным штуцером, бобышки скошенные приварные стальные РИЗУР-БС для монтажа под углом, изготовленные в соответствии стиповыми проектами или требованиями заказчика.




## РИЗУР-БП1 бобышка прямая




Резьба, d	Наружный диаметр, D, мм	Длина резьбы, I1, мм
M18×1,5	32	24
M20×1,5	32	24
M27×2	42	32
M33×2	48	32
M39×1,5	53	32
G ½	32	24
G 3/4	42	32

## РИЗУР-БП2 бобышка прямая



Резьба, d	Наружный диаметр, D, мм	Длина резьбы, I1, мм
M20×1,5	32	24
G 1/2	32	24

## РИЗУР-БС бобышка скошенная



Резьба, d	Наружный диаметр, D, мм	Длина резьбы, 11, мм
M20×1,5	32	24
G 1/2	32	24

8 800 200-85-20 marketing@rizur.ru