Блоки 1-,2-клапанные (вентильные) РИЗУР-БКН1-Н, РИЗУР-БКН2-Н

Область применения и устройство

Подключение датчиков давления фланцевого исполнения. Модели блоков клапанных РИЗУР-БКН1-Н, РИЗУР-БКН2-Н позволяют производить дренаж импульсной линии, сброс давления перед демонтажем прибора.

Конструкция блоков клапанных РИЗУР-БКН2-Н позволяет подключать контрольное метрологическое оборудование без отключения датчика от рабочей среды.

Блоки клапанные РИЗУР-БКН1-Н и РИЗУР-БКН2-Н предназначены для подключения датчиков избыточного, абсолютного давления, давления-разрежения фланцевого исполнения к импульсным линиям. Затвор с самоцентрирующимся игольчатым золотником.

Клапанные вентельные блоки серии РИЗУР-БКН имеют класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015.

Блоки 1-,2-клапанные (вентильные) РИЗУР-БКН1, РИЗУР-БКН2

Область применения и устройство

Блоки клапанные РИЗУР-БКН1, РИЗУР-БКН2 позволяют производить дренаж импульсной линии, сброс давления перед демонтажем прибора.

Конструкция блоков клапанных РИЗУР-БКН2 позволяет подключать контрольное метрологическое оборудование без отключения датчика от рабочей среды.

Блоки клапанные РИЗУР-БКН1, РИЗУР-БКН2 предназначены для подключения к импульсным линиям датчиков избыточного, абсолютного давления, давления-разрежения, манометров. Затвор с самоцентрирующимся игольчатым золотником.

Клапанные вентельные блоки серии РИЗУР-БКН имеют класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015.

Блоки клапанные вентельные РИЗУР-БКН выпускаются по техническим условиям ЭИ003-00.000 ТУ

Блоки 3-,5-клапанные (вентильные) РИЗУР-БКН3, РИЗУР-БКН5

Область применения и устройство

Трех- и пятиклапанные вентельные блоки РИЗУР-БКН служат для подключение датчиков давления фланцевого исполнения. Клапанные блоки РИЗУР-БКН3 и РИЗУР- БКН5 позволяют производить дренаж импульсной линии, сброс давления перед демонтажем прибора.

Конструкция блоков клапанных РИЗУР-БКН3 и РИЗУР-БКН5 позволяет подключать контрольное метрологическое оборудование без отключения датчика от рабочей среды.

Блоки клапанные РИЗУР-БКН3 и РИЗУР-БКН5 предназначены для подключения датчиков избыточного, абсолютного давления, давления-разрежения фланцевого исполнения к импульсным линиям.

Затвор клапанных блоков РИЗУР-БКН имеет самоцентрирующийся игольчатый золотник.

Клапанные вентельные блоки серии РИЗУР-БКН имеют класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015.