Код заказа на низкотемпературный нагревающий кабель РИЗУР-СГЛ-НТ-65/85

Пример записи при заказе: **РИЗУР-СГЛ-НТ – 10– НТ-65/85 – Ф**
1 2 3 4

1. Модель	
РИЗУР-СГЛ-НТ	Саморегулирующийся низкотемпературный нагревающий кабель
2. Мощность и тепловыделения при 10 °С	
10	10 Вт/м при t = + 10 °С
17	17 Вт/м при t = + 10 °С
25	24 Вт/м при t = + 10 °С
31	30 Вт/м при t = + 10 °С
40	40 Вт/м при t = + 10 °С
3. Температурный класс	
НТ-65/85	Низкотемпературный класс. Рабочая температура до +65 °С, максимально допустимая температура +85°С
4. Материал оболочки	
П	Композиция полиолефина
Ф	Фторполимер

Код заказа на среднетемпературный нагревающий кабель РИЗУР-СГЛ-СТ-120/190

Пример записи при заказе: **РИЗУР-СГЛ-СТ – 15 – СТ-120/190 – Ф**
1 2 3 4

1. Модель	
РИЗУР-СГЛ-СТ	Саморегулирующийся среднетемпературный нагревающий кабель. Рабочая температура до +120 °С, максимально допустимая температура +200 °С
2. Мощность и тепловыделения при 10 °С	
15	15 Вт/м при t = + 10 °С
30	30 Вт/м при t = + 10 °С
45	45 Вт/м при t = + 10 °С
60	60 Вт/м при t = + 10 °С
3. Температурный класс	
СТ-120/190	Среднетемпературный класс. Рабочая температура до +120°С, максимально допустимая температура +190°С
4.Материал оболочки	
Ф	Фторополимер для защиты от коррозийных химических растворов и паров

Код заказа на высокотемпературный нагревающий кабель РИЗУР-СГЛ-ВТ-190/250

Пример записи при заказе: **РИЗУР-СГЛ-ВТ – 15 – ВТ-190/250 – Ф**
1 2 3 4

1. Модель	
РИЗУР-СГЛ-ВТ	Саморегулирующийся среднетемпературный нагревающий кабель
2. Мощность и тепловыделения при 10 °С	
15	15 Вт/м при t = + 10 °С
30	30 Вт/м при t = + 10 °С
45	45 Вт/м при t = + 10 °С
60	60 Вт/м при t = + 10 °С
75	75 Вт/м при t = + 10 °С
90	90 Вт/м при t = + 10 °С
3. Температурный класс	
ВТ-190/250	Высокотемпературный класс. Рабочая температура до +190 °С, максимально допустимая температура +250 °С
4. Материал оболочки	
Ф	Фторополимер для защиты от коррозийных химических растворов и паров