Код заказа на обогреватель РИЗУР-ТЕРМ

Пример записи при заказе: **РИЗУР-ТЕРМ – Б – 500 – Exm – T4 – 230 – 50 – 0 – 0 – 0 – ТБ – У**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Модель	
РИЗУР-ТЕРМ	Модель обогревателя
2. Тип корпуса	
М	Малый корпус
Б	Большой корпус
П	Плоский корпус
3. Мощность	
Варианты исполнения для РИЗУР-ТЕРМ-М, 230 В	
XX	Указать необходимую мощность (от 50 до 300 Вт)
Варианты исполнения для РИЗУР-ТЕРМ-Б, 230 В	
XX	Указать необходимую мощность (от 300 до 6000 Вт)
Варианты исполнения для РИЗУР-ТЕРМ-Б, 380 В	
1200	1200 Вт
1500	1500 Вт
2100	2100 Вт
3000	3000 Вт
4000	4000 Вт
5000	5000 Вт
6000	6000 Вт
Варианты исполнения для РИЗУР-ТЕРМ-П, 230 В	
100	100 Вт
200	200 Вт
300	300 Вт
400	400 Вт
500	500 Вт
600	600 Вт
700	700 Вт
4. Маркировка взрывозащиты	
0	Общепромышленное исполнение
Exd	1Ex db IIC T6... T3 Gb X (невозможно для РИЗУР-ТЕРМ-П, а также для исполнений S в пункте 7. «Контроль воздушной среды, терморегулятор»)
Exm	1Ex mb IIC T6... T3 Gb X (невозможно для ТЕРМ-Б 380 В)
5. Температурный класс	
T4	Температура на поверхности обогревателя не выше +130 ºС
T5	Температура на поверхности обогревателя не выше +95 ºС
T6	Температура на поверхности обогревателя не выше +80 ºС
X	Указать температуру на поверхности обогревателя (по согласованию с изготовителем)
6. Напряжение питания 230 В переменного тока	
230	230 В
380	380 В (только для РИЗУР-ТЕРМ-Б)
7. Длина кабеля до терморегулятора, см	
50	
100	
X	Указать необходимую длину кабеля

8. Защита металлорукавом, L2	
0	Без металлорукава
М	В металлорукаве
9. Длина питающего кабеля, м	
0	Без питающего кабеля
1	1 м
2	2 м
3	3 м
X	Указать необходимую длину кабеля
10. Защита металлорукавом	
0	Без металлорукава
М	В металлорукаве
11. Контроль воздушной среды, терморегулятор*	
0	Без терморегулятора
F	Встроенный терморегулятор на базе биметаллического термостата. Поддерживаемая температура +10…+20 ºС
S	Встроенный интеллектуальный цифровой модуль управления, состоящий из микроконтроллера, датчика температуры и индикатора. Температура поддержания в диапазоне - 40ºС…+50ºС, шаг 1ºС
ST	Терморегулятор на базе интеллектуального цифрового модуля управления серии РИЗУР-ТБ-ST. Температура поддержания в диапазоне -40ºС…+50ºС, шаг 1ºС. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора.
Н	Контроль воздушной среды: без терморегулятора.
ТБ	Контроль воздушной среды: терморегулятор на базе биметаллического термостата серии РИЗУР-ТБ.
Ц1	Терморегулятор на базе цифровой системы управления серии РИЗУР-ТБ-ЦСУ. Температура поддержания в диапазоне -40ºС…+110ºС, шаг 1ºС. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора.
* При отсутствии кода заказа на терморегулятор будет предложен терморегулятор без выходных сигналов ** РИЗУР-ТЕРМ-Б, 380 В возможен только без терморегулятора	
12. Крепление*	
Д	Крепление на DIN-рейку
М	Крепление на монтажную пластину
Н	Крепление на напольный кронштейн (в горизонтальной поверхности)
НК	Нестандартный крепеж
П	Крепление на пластины
С	Крепление на резьбовые стойки
Т	Крепление на торцевой кронштейн
У	Крепление на уголки
Ф	Крепление на фронтальный кронштейн
Х	Крепление на напольный кронштейн с дополнительным креплением на стену
* При выборе варианта крепления необходимо сверится с таблицей соответствия моделей обогревателей и способов крепления или уточнить при заказе у менеджера	