

Светильники общепромышленного исполнения для нужд ЖКХ **РИЗУР-ЛАЙТ-ДБП**

Область применения и устройство

РИЗУР-ЛАЙТ-ДБП – это универсальный светодиодный настенный светильник для промышленных, производственных и жилых зданий. Светильник используется для внутреннего освещения, например, магазинов, офисных зданий, подъездов многоквартирных домов, лестничных клеток, тамбуров, подвальных и подсобных помещений, лифтов, гаражей. Также РИЗУР-ЛАЙТ-ДБП применяется для архитектурной подсветки и уличного освещения, например, придомовых территорий, беседок, веранд, ступеней и т.д.

РИЗУР-ЛАЙТ-ДБП имеют несколько вариантов исполнения, которые отличаются потребляемой мощностью, яркостью (силой) излучения светового потока и питающим напряжением. Прибор имеет степень защиты IP20 либо IP54 (Lux). В стандартном варианте исполнения данные светильники рассчитаны на 220 В. По специальному заказу возможен выпуск низковольтных светильников с напряжением 12 В, 24 В, 36 В.

На светильнике установлен ударопрочный рассеиватель из поликарбоната. Средний срок службы светильника составляет 10 лет.



Технические характеристики

Модель	РИЗУР-ЛАЙТ-ДБП-5	РИЗУР-ЛАЙТ-ДБП-6	РИЗУР-ЛАЙТ-ДБП-9	РИЗУР-ЛАЙТ-ДБП-9-36
Потребляемая мощность, не более, Вт	5	6	9	9
Световой поток ±10%, Лм	650	840	1100	900
Рабочее напряжение, В	176-264 В / 50 Гц (VAC)			36 В / 50 Гц (VAC)
Цветовая температура, К	5000			
Индекс цветопередачи, Ra	80			
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)			
Степень защиты	IP20, IP65			
Климатическое исполнение	УХЛ3 и УХЛ4 (IP20) / УХЛ2 (IP54)			
Температура эксплуатации, °С	-10...+40 (IP20) / -60...+40 (IP54)			
Габаритные размеры светильника, ДхШхВ, мм	143x121x21			
Вес светильника, кг	0,6			
Срок службы светильника, лет	10			
Материал корпуса	сталь			

Габаритные размеры светильника



Пример записи при заказе:

РИЗУР-ЛАЙТ-ДБП - 6 - 220 - 1
 1 2 3 4

1. Модель	
РИЗУР-ЛАЙТ-ДБП	
2. Мощность	
5	5 Вт
6	6 Вт
9	9 Вт
3. Напряжение питания	
220	176–264 В / 50 Гц (VAC)
36	36 В / 50 Гц (VAC)
X	Другое (указывается письменно вне кода заказа)
4. Длина кабеля	
1	1 м (стандартно)
X	Указать необходимую длину кабеля от 1 до 20 м (по спецзаказу возможно иное)