

# Светильники офисные серии РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА

## Область применения и устройство

Офисные светодиодные светильники серии РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА отличаются низким потреблением электроэнергии и простотой монтажа. Они используются для качественного и комфортного внутреннего освещения административных помещений, тамбуров, коридоров, а также учебных аудиторий, офисных помещений, торговых залов, медицинских учреждений и т.д.



Офисный светильник РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА-40 может быть оснащен аварийным блоком питания и рассчитан на работу в аварийном режиме в течение 1 часа.

Светильники РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА выпускаются в нескольких вариантах исполнения, которые отличаются потребляемой мощностью, силой светового потока и габаритными размерами.

Благодаря стандартным габаритным размерам приборов данной серии возможно без труда реконструировать освещение, не изменяя места разводки, а также заменять люминесцентные светильники типа ЛПО на светодиодные РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА. Светильники данной серии эксплуатируются при температуре окружающей среды от -10 °С до +40 °С. РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА имеют прочный и жесткий цельнометаллический корпус из стали, оснащенный местом для ввода питающего кабеля. Рассеиватель офисного светодиодного светильника РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА производится из светотехнического полистирола. Оболочка имеет степень защиты от воздействий внешней среды IP 20.

Гарантийный срок службы составляет 24 месяца со дня ввода светильника в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента отгрузки.

## Технические характеристики

| Модель                                    | РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА-25  | РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА-30 | РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА-35 | РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА-40 | РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА-40* | РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА-45 | РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА-55 | РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА-60 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Потребляемая мощность, не более, Вт       | 25   | 30                | 35                | 40                | 40/6               | 45                | 55                | 60                |
| Световой поток, Лм                        | 2 600  | 3 150             | 3 650             | 4 300             | 4300/750           | 4 700             | 5 700             | 6 900             |
| Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В, мм | 660×180×40   |                   |                   |                   | 1200×180×40        |                   |                   |                   |
| Вес светильника, кг                       | 1,2  |                   |                   |                   | 2,2                |                   |                   |                   |
| Степень защиты                            | IP 20  |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Производитель светодиодов                 | NationStar   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Тип кривой силы света (КСС)               | Косинусная (Д)   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Цветовая температура, К                   | 5000/4000/3000**   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Индекс цветопередачи, Ra                  | 80   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Рабочее напряжение, В                     | 176–264 В / 50 Гц (VAC)  |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Температура эксплуатации, °С              | -10...+40  |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Климатическое исполнение                  | УХЛ4   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Гарантия не менее, лет                    | 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента отгрузки |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Срок службы светильника, лет              | 10   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Материал корпуса                          | Сталь  |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Материал рассеивателя                     | Светотехнический полистирол  |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |

\* Предназначен для аварийного освещения

\*\*Светильники с корелированной цветовой температурой 3000К имеют световой поток -10% от базовой модели.

**Пример записи при заказе:** РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА - 40 - 5000 - 1 - А

1                      2                      3                      4                      5

| 1. Модель      |       |
|----------------|-------|
| РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА |       |
| 2. Мощность    |       |
| 25             | 25 Вт |
| 35             | 35 Вт |
| 40             | 40 Вт |
| 45             | 45 Вт |
| 55             | 55 Вт |
| 60             | 60 Вт |

| 3. Цветовая температура |   |
|-------------------------|---|
| 5000                    | 5000 К  |
| 4000                    | 4000 К  |
| 3000                    | 3000 К  |
| 4. Длина кабеля         |   |
| 1                       | 1 м (стандартно)  |
| X                       | Указать необходимую длину кабеля от 1 до 20 м (по спецзаказу возможно иное) |
| 5. Тип светильника      |   |
| A                       | Аварийный (возможен только для РИЗУР-ЛАЙТ-ДПА-40)                           |
| 0                       | Стационарный  |