

Светильники офисные серии РИЗУР-ЛАЙТ-ДПО

Область применения и устройство

Офисный светодиодный светильник серии РИЗУР-ЛАЙТ-ДПО используется для качественного и комфортного освещения, в том числе и рабочих мест в административных и офисных помещениях, торговых залах, учебных заведениях, медицинских учреждениях и т.д.



Светильники РИЗУР-ЛАЙТ-ДПО выпускаются в нескольких вариантах исполнения, которые отличаются потребляемой мощностью, силой светового потока и габаритными размерами.

Благодаря стандартным габаритным размерам приборов данной серии возможно без труда реконструировать освещение, не изменяя места разводки кабеля, а также заменять люминесцентные светильники типа ЛПО на светодиодные РИЗУР-ЛАЙТ-ДПО. Светильники данной серии эксплуатируются при температуре окружающей среды от -10 °С до +40 °С.

РИЗУР-ЛАЙТ-ДПО имеют прочный и жесткий цельнометаллический корпус из стали, оснащенный с торцов ударопрочными крышками для надежной фиксации рассеивателя к корпусу.

Рассеиватель офисного светодиодного светильника РИЗУР-ЛАЙТ-ДПО производится из светотехнического полистирола. Оболочка имеет степень защиты от воздействий внешней среды IP 20. Отверстия в корпусе РИЗУР-ЛАЙТ-ДПО предназначены для крепления светильника к потолку или стене.

Гарантийный срок службы составляет 24 месяца со дня ввода светильника в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента отгрузки.

Технические характеристики

Модель	РИЗУР-ЛАЙТ-ДПО-25	РИЗУР-ЛАЙТ-ДПО-30	РИЗУР-ЛАЙТ-ДПО-35	РИЗУР-ЛАЙТ-ДПО-40	РИЗУР-ЛАЙТ-ДПО-45	РИЗУР-ЛАЙТ-ДПО-55	РИЗУР-ЛАЙТ-ДПО-60
Потребляемая мощность, не более, Вт	25	30	35	40	45	55	60
Световой поток, Лм	2 600	3 150	3 650	4 300	4 700	5 700	6 900
Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В, мм	630×145×52			1240×145×52			
Вес светильника, кг	1,2	2,2					
Степень защиты	IP 20						
Производитель светодиодов	NationStar						
Тип кривой силы света (КСС)	Косинусная (Д)						
Цветовая температура, К	5000/4000/3000*						
Индекс цветопередачи, Ra	80						
Рабочее напряжение, В	176–264 В / 50 Гц (VAC)						
Температура эксплуатации, °С	-10...+40						
Климатическое исполнение	УХЛ4						
Гарантия не менее, лет	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента отгрузки						
Срок службы светильника, лет	10						
Материал корпуса	Сталь						
Материал рассеивателя	Светотехнический полистирол						

* Светильники с коррелированной цветовой температурой 3000К имеют световой поток -10% от базовой модели.

Пример записи при заказе: $\frac{\text{РИЗУР-ЛАЙТ-ДПО} - 40 - 5000 - 1}{1 \quad 2 \quad 3 \quad 4}$

1. Модель	
РИЗУР-ЛАЙТ-ДПО	
2. Мощность	
25	25 Вт
30	30 Вт
35	35 Вт
40	40 Вт
45	45 Вт
55	55 Вт
60	60 Вт

3. Цветовая температура	
5000	5000 К
4000	4000 К
3000	3000 К
4. Длина кабеля	
1	1 м (стандартно)
X	Указать необходимую длину кабеля от 1 до 20 м (по спецзаказу возможно иное)