Козырьки защитные РизурБокс-С-К и РизурБокс-М-К

Козырьки защитные РизурБокс-С-К изготавливаются по ТУ-3442-001-12189681-2014 и предназначены для защиты оборудования (КИПиА, датчики давления, манометры, расходомеры, уровнемеры и др.) от воздействия прямых солнечных лучей, прямого попадания атмосферных осадков в виде снега и дождя, случайных механических воздействий.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми правилами безопасности и рекомендациями изготовителя. Козырьки защитные РизурБокс-С-К и РизурБокс-М-К производятся из материалов, не поддерживающих горение, и имеют все необходимые сертификаты.

Козырьки защитные стеклопластиковые серии РизурБокс-С-К производятся на основе пожаростойких ненасыщенных полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов.

Козырьки защитные металлические серии РизурБокс-М-К изготавливаются из углеродистой, нержавеющей или оцинкованной стали и имеют сварную конструкцию. Для защиты от коррозии применяется специальное порошково-полимерное покрытие.

Поверхность козырька антистатична. Крепление козырька может осуществляться на вертикальную поверхность,на вертикальную/горизонтальную стойку, трубопровод и т.д. Стандартно все металлические монтажные элементы выполняются из углеродистой стали с порошково-полимерным покрытием антик-серебро (цвет темно-серый).

Компания РИЗУР изготовит по требованиям заказчика стеклопластиковые и металлические козырьки любых нестандартных размеров и конфигураций.

Зона установки	общепромышленные объекты; взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3
Температура эксплуатации	от -70 до +70 °С
Климатическое исполнение	УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
Стойкость (в зависимости от материала исполнения)	к нефтепродуктам; к химическим средам; к УФ-излучению
Толщина стенки	от 1 до 3 мм (для металлических козырьков); от 3 до 6 мм (для стеклопластиковых козырьков в зависимости от размера козырька
Материал	стеклопластик; нержавеющая сталь; оцинкованная сталь; углеродистая сталь
Покрытие	без покрытия; порошково-полимерное покрытие
Удельное поверхностное сопротивление (антистатика)	менее 10^9 Ом
Цвет	антик-серебро (темно-серый); RAL 7035 (светло-серый); любой цвет по RAL (по заказу)
Маркировка взрывозащиты	II Gb IIC или II Gb IIB
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев; 24/36 месяцев (по заказу)
Средний срок эксплуатации	не менее 10 лет

Стандартные типоразмеры стеклопластиковых козырьков защитных РизурБокс-С-К

Модель	Внешние размеры по стенкам, мм		
	В	Ш	Г
РизурБокс-С-К2	400	300	300
РизурБокс-С-К3	250	200	260
РизурБокс-С-К4	365	320	380
РизурБокс-С-К8	410	320	170
РизурБокс-С-К9	365	320	380
РизурБокс-С-КХ	Любой размер по согласованию с изготовителем		

Модель	Внешние размеры по стенкам, мм		
	В	Ш	Г
РизурБокс-М-К5	440	500	450
РизурБокс-М-К6	440	760	450
РизурБокс-М-КХ	Любой размер по согласованию с изготовителем		