

Код заказа клапан игольчатый шестигранный RizurLok

Пример записи при заказе:

RizurLok-HBNV - 316 - 1/2(NPT)F - 1/2(NPT)F - 69

1 2 3 4 5

1. Модель	
RizurLok-HBNV	Игольчатый клапан высокого давления
RizurLok-SNV	Игольчатый клапан высокого давления
2. Материал изготовления	
20	Сталь 20
316	AISI316
X	Спец. материал по заказу (указывается письменно вне кода заказа)
3. Присоединение (вход)	
XX()	Размер присоединения
1/2	1/2"
3/4	3/4"
1	1"
()XX	Тип резьбы
M	Метрическая резьба
NPT	Дюймовая коническая резьба
G	Дюймовая цилиндрическая резьба
BSPT	Британская коническая трубная резьба
BSPP	Британская трубная цилиндрическая резьба
O	Для обжимного присоединения
()XX	Тип присоединения
F	Внутренняя резьба
M	Наружная резьба
O	Обжимной
X	Специальный размер присоединения (по согласованию с изготовителем)

4. Присоединение (выход)	
XX()	Размер присоединения
1/2	1/2"
3/4	3/4"
1	1"
()XX	Тип резьбы
M	Метрическая резьба
NPT	Дюймовая коническая резьба
G	Дюймовая цилиндрическая резьба
BSPT	Британская коническая трубная резьба
BSPP	Британская трубная цилиндрическая резьба
O	Для обжимного присоединения
()XX	Тип присоединения
F	Внутренняя резьба
M	Наружная резьба
O	Обжимной
X	Специальный размер присоединения (по согласованию с изготовителем)
5. Опции	
0	Без опций
90	Угловой
69	давление до 69 МПа*
B	M6 дренажный штуцер
G	Графит
* только для RizurLok-HBNV. Стандартное исполнение - 41 МПа	

Клапан игольчатый RizurLok-SNV и RizurLok-HBNV

