

Код заказа на клапан сброса давления RizurLok-RV01

Пример записи при заказе:

RizurLok-RV01 - 1/4(NPT)F - 1/4(NPT)F - V - П (A)

1 2 3 4 5

1. Модель	
RizurLok-RV01	Клапан сброса давления
2. Присоединение (вход)	
XX()	Размер присоединения
1/4	1/4"
3/8	3/8"
1/2	1/2"
6	6 мм
8	8 мм
10	10 мм
12	12 мм
__(XX)	Тип резьбы
M	Метрическая резьба
NPT	Дюймовая коническая резьба
G	Дюймовая цилиндрическая резьба
BSPT	Британская коническая трубная резьба
BSPP	Британская трубная цилиндрическая резьба
O	Для обжимного присоединения
__()XX	Тип присоединения
F	Внутренняя резьба
M	Наружная резьба
O	Обжимной
X	Специальный размер присоединения (по согласованию с изготовителем)

3. Присоединение (выход)	
XX()	Размер присоединения
1/4	1/4"
3/8	3/8"
1/2	1/2"
6	6 мм
8	8 мм
10	10 мм
12	12 мм
__(XX)	Тип резьбы
M	Метрическая резьба
NPT	Дюймовая коническая резьба
G	Дюймовая цилиндрическая резьба
BSPT	Британская коническая трубная резьба
BSPP	Британская трубная цилиндрическая резьба
O	Для обжимного присоединения
__()XX	Тип присоединения
F	Внутренняя резьба
M	Наружная резьба
O	Обжимной
X	Специальный размер присоединения (по согласованию с изготовителем)

4. Материал уплотнителя	
V	Viton® (стандарт)
BU	Buna N
NE	Неопрен
EP	Этилен-пропилен
5. Пружины	
O	Без пружин
П (X)	Пружина (указать код пружины)

Код пружины	Диапазон давления срабатывания, бар	Цвет пружины
A	3,4...24	Белый
B	24... 51,6	Синий
C	51,6... 103	Золотой
D	103...155	Чёрный
E	155...206	Зелёный
F	206...275	Жёлтый
G	275... 344	Коричневый
H	244... 413	Оранжевый

Клапан сброса давления RizurLok-RV01

