

## Код заказа на кожух защитный для фланцевых соединений и заглушек серии РИЗУР-Ф-КЗ

Пример записи при заказе **РИЗУР-Ф-КЗР-МН-15-Н- 165/80/130-2-3-200**

1      2      3      4      5      6 7 9

<b>1. Модель</b>	
РИЗУР-Ф-КЗ	Кожух защитный
<b>2. Назначение</b>	
З	Теплоизоляция
Р	Защита от разбрызгивания
А	Предотвращение несанкционированного доступа (исполнение из перфорированного металла)
<b>3. Исполнение по материалу</b>	
Текстильный	
ТП	ПВХ-ткань
ТС	Стекловолокно с двусторонним силиконовым покрытием
ТФ	Стекловолокно с фторопластовым покрытием
ТЛ	Полипропилен
ТХ	Другая ткань (указывается письменно вне кода заказа)
Металлический	
__/XX	Выбор материала
МН	Нержавеющая сталь (по умолчанию без покрытия краской)*
МО	Оцинкованная сталь (по умолчанию без покрытия краской)*
МС	Углеродистая сталь (по умолчанию с порошково-полимерным покрытием. цвет красный)*
МХ	Другой металл (указывается письменно вне кода заказа)
* в случае необходимости окраски - цвет необходимо указать письменно вне кода заказа	
XX/ __	Выбор толщины (только для металлических кожухов)
12	Толщина 1,2 мм
15	Толщина 1,5 мм
20	Толщина 2 мм
Х	Другая (указывается письменно вне кода заказа)
Полимерные материалы	
ПС	Стеклопластик
ПП	Полиэтилен
<b>4. Наличие утеплителя</b>	
У	Утепленный (невозможно для РИЗУР-Ф-КЗА)
Н	Неутепленный
<b>5. Размеры фланцевого соединения</b>	
XX / __ / __	Указать внешний диаметр фланцевого соединения в мм, Н
__ / XX / __	Указать внешний диаметр трубопровода в мм, Р
__ / __ / XX	Указать ширину фланцевого соединения (с болтами) в мм, L
* В случае если кожух утепленный и на трубопроводе имеется теплоизоляция - необходимо указать внешний диаметр и расстояние от болтов до нее. В случае если с разных сторон фланцевого соединения подведены трубы разного внешнего диаметра необходимо указать два значения, например 150-129	
<b>6. Тип кожуха</b>	
0	Для неметаллического кожуха
1	Тип 1 - защита только по внешнему диаметру фланца (без боковых стенок)
2	Тип 2 - защита по внешнему диаметру и по бокам
<b>7. Система запираения</b>	
Л	Лента липучка "Велькро"
Р	Ремневые затяжки
З	Самоподжимной замок
Х	Хомут металлический под отвертку
О	Отверстия для установки замков (стандартно можно установить до 3х замков)
XX	Другое (указывается письменно вне кода заказа)
Примечание: Вариант Л или Р возможны только для тканевых кожухов. Вариант З или Х возможен только для металлических кожухов	
<b>8. Технологические отверстия</b>	
0	Отсутствуют
С	Штуцер "Аварийного слива" (только для металлических кожухов)
<b>9. Температура среды</b>	
XX	Рабочая температура, °С
<b>10.Опции</b>	
Ц	Цвет - указывается письменно вне кода заказа