



# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № \_\_\_\_\_

Байпасный указатель уровня со смотровым стеклом РИЗУР-НБК-ГЛАСС-С

ТУ 26.51.52-001-12189681-2018

Название организации	
Контактное лицо, должность	
Контактные данные, тел., e-mail	
Количество приборов, шт.	
Рабочая среда	
Плотность среды, кг/м <sup>3</sup>	
Вязкость, сП	
Температура рабочая/Температура расчетная, °С	
Давление рабочее/Давление расчетное, МПа	
Агрессивное к нерж. стали	
Температура окружающей среды, °С	
Материал арматуры индикатора	
Тип стекла	<input type="checkbox"/> Трубка из кварцевого стекла (макс размер кварц. трубки в мм 24x2x1240) <input type="checkbox"/> Трубка из боросиликатного стекла (макс размер кварц. трубки в мм 25x2,5x2000)
Тип присоединения к процессу: - патрубок под приварку (указать Ду) - резьба (указать тип) - фланец (указать Ду, Ру, вид уплотнительной поверхности)	
Расстояние между центрами точек присоединения, мм	
Диапазон измерения, мм (макс. длина зависит от выбранного типа стекла)	
Шкала (да/нет)	
Верхний конец колонки - патрубок глухой/с краном/с отверстием с заглушкой - фланец глухой/с краном/с отверстием с заглушкой (Указать размер соединения, тип резьбы, уплотнительной поверхности)	
Нижний конец колонки - патрубок глухой/с краном/с отверстием с заглушкой - фланец глухой/с краном/с отверстием с заглушкой (Указать размер соединения, тип резьбы, уплотнительной поверхности)	
Дополнительные требования заказчика	