



Код заказа на кожух защитный для фланцевых соединений и заглушек серии РИЗУР-Ф-КЗ

Пример записи при заказе:

РИЗУР-Ф-КЗР – МН/15 – Н – 165/80/130 – 2 – 3 – 0 – 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Модель	
РИЗУР-Ф-КЗ	Кожух защитный
2. Назначение	
З	Теплоизоляция
Р	Защита от разбрызгивания
А	Предотвращение несанкционированного доступа (исполнение из перфорированного металла)
3. Исполнение по материалу	
Текстильный	
ТП	ПВХ-ткань
ТС	Стекловолокно с двусторонним силиконовым покрытием
ТФ	Стекловолокно с фторопластовым покрытием
ТЛ	Полипропилен
ТХ	Другая ткань (указывается письменно вне кода заказа)
Металлический	
__/XX	Выбор материала
МН	Нержавеющая сталь (стандартно без покрытия краской)*
МО	Оцинкованная сталь (стандартно без покрытия краской)*
МС	Углеродистая сталь (стандартно с порошково-полимерным покрытием, цвет красный)*
МХ	Другой металл (указывается письменно вне кода заказа)
* в случае необходимости покраски, необходимо указать цвет по RAL письменно вне кода заказа	
XX/__	Выбор толщины (только для металлических кожухов)
12	Толщина 1,2 мм
15	Толщина 1,5 мм
20	Толщина 2 мм
Х	Другая (указывается письменно вне кода заказа)
Полимерные материалы	
ПС	Стеклопластик
ПП	Полиэтилен

4. Наличие утеплителя	
У	Утепленный (невозможно для РИЗУР-Ф-КЗА)
Н	Неутепленный
5. Размеры фланцевого соединения	
XX / __ / __	Указать внешний диаметр фланцевого соединения в мм, Н
__ / XX / __	Указать внешний диаметр трубопровода в мм, Р
__ / __ / XX	Указать ширину фланцевого соединения (с болтами) в мм, L
* Если кожух утепленный и на трубопроводе имеется теплоизоляция, необходимо указать внешний диаметр и расстояние от болтов до нее. В случае если с разных сторон фланцевого соединения подведены трубы разного внешнего диаметра, необходимо указать два значения, например 150-129	
6. Тип кожуха	
0	Для неметаллического кожуха
1	Тип 1 - защита только по внешнему диаметру фланца (без боковых стенок)
2	Тип 2 - защита по внешнему диаметру и по бокам фланца
7. Система запираания	
Л	Лента липучка «Велькро»
Р	Ремневые затяжки
З	Самоподжимной замок
Х	Хомут металлический под отвертку
О	Отверстия для установки замков (стандартно можно установить до 3х замков)
XX	Другое (указывается письменно вне кода заказа)
Примечание: Вариант Л или Р возможны только для тканевых кожухов. Вариант З или Х возможен только для металлических кожухов	
8. Технологические отверстия	
0	Без технологических отверстий
С	Штуцер «Аварийного слива» (только для металлических кожухов)
9. Температура среды	
XX	Рабочая температура, °С
10. Цвет	
Ц	Необходимо указать цвет по RAL письменно вне кода заказа*
*Выбор цвета возможен для кожухов из ПВХ-тканей, металлических кожухов и кожухов из полимерных материалов.	