

РИЗУР-ЭВ-Р-АС Электрическая зарядная станция для электромобилей



Зарядное устройство для аккумуляторов электромобилей монтируется на стену, его максимальная выходная мощность составляет 7/11/22 кВт, в зависимости от модели.

- Устройство без подключенного кабеля;
- Тип подключения Type 2;
- Естественное воздушное охлаждение;
- Монтаж на колонне или на стене;
- Защита от пониженного напряжения, перенапряжения, перегрузки по току, утечки и перегрева.

Пример записи при заказе:

РИЗУР-ЭВ-Р-АС380-22кВт

РИЗУР-ЭВ-Р-АС220-7кВт

Номинальная мощность
7kw

Тип подключения
Type 2

Частота
60Hz

Степень защиты
IP65

Функции
32A4,3-inch LCD Screen
WIFI
RFID
Bluetooth
APP



РИЗУР-ЭВ-Р-АС380-11кВт

Номинальная мощность
7kw

Тип подключения
Type 2

Частота
60

Степень защиты
IP65

Функции
32A4,3-inch LCD Screen
WIFI
RFID
Bluetooth
APP



РИЗУР-ЭВ-Р-АС380-22кВт

Номинальная мощность
7kw

Тип подключения
Type 2

Частота
60Hz

Степень защиты
IP65

Функции
32A4,3-inch LCD Screen
WIFI
RFID
Bluetooth
APP



Использование зарядной станции возможно как через ключ карту, так и через приложение Smart Life



SMART LIFE



КАТАЛОГ

+7 4912 20-20-80
marketing@rizur.ru

РИЗУР-ЭВ-АС



Электрическая зарядная станция
для электромобилей



Зарядное устройство для аккумуляторов электромобилей серии РИЗУР-ЭВ-АС. Используется на собственных парковочных местах (паркинг, гараж). Беспроводная связь (Wi-Fi), Ethernet/4G дополнительный протокол связи OCPP с обратной интеллектуальной операцией через приложение.

- Акриловая панель, современный дизайн;
- Тип подключения GBT или Type 2 на выбор;
- Длина кабеля 5 метров;
- Естественное воздушное охлаждение;
- Монтаж на колонне или на стене.

Пример записи при заказе:

РИЗУР-ЭВ-АС220-7кВт-GBT-5M

РИЗУР-ЭВ-АС220-7кВт

Номинальная мощность
7kw

Тип подключения
GBT или Type 2

Частота
50/60Hz

Степень защиты
IP65

Функции
32A4.3-inch LCD Screen
WIFI
RFID
Bluetooth
APP



РИЗУР-ЭВ-АС380-11кВт

Номинальная мощность
11kw

Тип подключения
GBT или Type 2

Частота
50/60Hz

Степень защиты
IP65

Функции
32A4.3-inch LCD Screen
WIFI
RFID
Bluetooth
APP



РИЗУР-ЭВ-АС380-22кВт

Номинальная мощность
22kw

Тип подключения
GBT или Type 2

Частота
50/60Hz

Степень защиты
IP65

Функции
32A4.3-inch LCD Screen
WIFI
RFID
Bluetooth
APP



Использование зарядной станции возможно как через ключ карту, так и через приложение Smart Life



SMART LIFE



КАТАЛОГ

+7 4912 20-20-80
marketing@rizur.ru

РИЗУР-ЭВ-АС-мини



Электрическая зарядная станция
для электромобилей



Зарядное устройство для аккумуляторов электромобилей серии РИЗУР-ЭВ. Его компактные размеры и минималистичный дизайн подходят для любого гаража или квартиры.

- Акриловая панель, современный дизайн;
- Монтаж на колонне или на стене;
- Балансировка нагрузки;
- Функция блокировки кабеля;
- Естественное воздушное охлаждение.

Пример записи при заказе:

РИЗУР-ЭВ-АС220-GBT-7кВт-mini

РИЗУР-ЭВ-АС220-7кВт-mini

Номинальная мощность
7kw(220)

Тип подключения
Type 2 или GBT

Частота
50Hz

Степень защиты
IP54

Особенности конструкции	Способ установки	Настенный
	Способ подключения	Снизу
	Размер изделия	150мм*150мм*65мм
	Вес изделия	2кг
	Длина кабеля	3.5м
Технические характеристики	Номинальная мощность	7кВт
	Входное напряжение	220В ±20%
	Входная частота	50±10Гц
	Выходное напряжение	220В ±20%
	Выходной ток	32А
Значение защиты от предельного тока	≥110%	
Технические особенности	Режим зарядки	Plug and charge
	Исполнительный стандарт	EN61851, EN61000
Экологические показатели	Рабочая температура	-25°C~+50°C
	Рабочая влажность	5%~95% без образования конденсата
	Рабочая высота	<2000м
	Уровень защиты	IP54
	Метод охлаждения	Естественное воздушное охлаждение
	Уровень шума	≤40дБ
Наработка до отказа	30 000 часов	



КАТАЛОГ